

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU A

[1%][1%] A - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	
A.1.1/001	Pracownia dydaktyczna 2	15.95 m2	
A.1.1/002	Pracownia dydaktyczna 1	15.67 m2	
A.1.1/003	Pracownia dydaktyczna 2	15.75 m2	
A.1.1/004	Pracownia dydaktyczna 1	16.07 m2	
A.1.1/005	Sala seminaryjna dla 40 osób	49.33 m2	
A.1.1/006	Sala seminaryjna dla 40 osób	45.94 m2	
A.1.1/007	Pracownia laboratorium specjalistyczne (pracownia opieki farmaceutycznej)	36.76 m2	
A.1.1/008	Pracownia techniczna	6.78 m2	
A.1.1/009	Pracownia laboratorium specjalistyczne (pracownia opieki farmaceutycznej)	18.28 m2	
A.1.1/010	Pokój socjalny-jadalnia	16.55 m2	
A.1.1/011	Podr. Magazyn sprzętu i aparatury	17.23 m2	
A.1.1/012	Pracownia laboratorium specjalistyczne(pracownia oczna)	36.14 m2	
A.1.1/013	Pokój socjalny-jadalnia	16.55 m2	
A.1.1/014	Pracownia laboratorium specjalistyczne (pracownia receptorowa)	46.77 m2	
A.1.1/015	Pokój socjalny-jadalnia	16.55 m2	
A.1.1/016	Pracownia laboratorium specjalistyczne (pracownia receptorowa)	46.77 m2	
A.1.1/017	Sala seminaryjna dla 40 osób	49.33 m2	
A.1.1/018	Pracownia dydaktyczna - naukowa 1	17.34 m2	
A.1.1/019	Zadaszony dziedziniec 1	17.66 m2	
A.1.1/020	Pracownia dydaktyczna - naukowa 2	17.34 m2	
A.1.1/021	Zadaszony dziedziniec 2	17.66 m2	
A.1.1/022	Pracownia dydaktyczna - naukowa 3	17.34 m2	
A.1.1/023	Zadaszony dziedziniec 3	17.66 m2	
A.1.1/024	Sala seminaryjna dla 50 osób	64.47 m2	
A.1.1/025	Pracownia laboratorium specjalistyczne(pracownia cytostatyczna) – gip	35.83 m2	
A.1.1/026	Śluza	13.30 m2	
A.1.1/027	Śluza	10.64 m2	
A.1.1/028	Myjnia SZKTO 105	16.76 m2	
A.1.1/029	Sterylizatornia, autoklawy	18.29 m2	
A.1.1/030	Sterylizacja	7.54 m2	
A.1.1/031	Śluza	5.90 m2	
A.1.1/032	Śluza	5.90 m2	
A.1.1/033	Pracownia-laboratorium specjalistyczne (pracownia płynów pozajelitowych)	21.44 m2	
A.1.1/034	Pokój przygotowawczy i wagowy	7.44 m2	
A.1.1/035	Pracownia techniczna czyt. Ogólnej	14.93 m2	
A.1.1/036	Sala seminaryjna dla 40 osób	49.33 m2	
A.1.1/037	Pokój wykładowcy	8.51 m2	
A.1.1/038	Pracownia studencka	16.00 m2	
A.1.1/039	Wc damski	3.14 m2	
A.1.1/040	Pracownia studencka	16.00 m2	
A.1.1/041	Podr. Magazyn chemikaliów	12.28 m2	
A.1.1/042	Podr.Magazyn chemiczny	12.07 m2	
A.1.1/043	Pom. Porządkowe	5.78 m2	
A.1.1/044	Toaleta studentów /damska/	4.78 m2	
A.1.1/045	Toaleta studentów /męska/	4.78 m2	
A.1.1/046	Toaleta studentów /męska/	22.62 m2	
A.1.1/047	Prac. Lab. Spraż. (prac. krystalizacyjne)	12.27 m2	
A.1.1/048	Śluza	4.15 m2	
A.1.1/049	Śluza	7.97 m2	
A.1.1/050	Śluza	7.97 m2	
A.1.1/051	Śluza	4.15 m2	
A.1.1/052	Śluza	4.15 m2	
A.1.1/053	Aneks odmian/pracownia	32.03 m2	
A.1.1/054	Pracownia studencka	16.00 m2	
A.1.1/055	Komunikacja	96.43 m2	
A.1.1/056	Komunikacja	29.80 m2	
A.1.1/057	Komunikacja	111.03 m2	
A.1.1/058	Komunikacja	58.19 m2	
A.1.1/059	Komunikacja	28.36 m2	
A.1.1/060	Komunikacja	111.03 m2	
A.1.1/061	Komunikacja	58.19 m2	
K003	Klatka schodowa k3	38.76 m2	
K004	Klatka schodowa k4	36.33 m2	
		1197.42 m2	

[1%][1%] A - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	
A.1.1/062	Biura	1197.42 m2	
A.1.1/063	Wc pomocy, męskie	5.73 m2	
A.1.1/064	Wc pomocy, kobiety	4.64 m2	
A.1.1/065	Kabina sanitarna/gig	1.52 m2	
A.1.1/066	Kabina sanitarna/gig	1.52 m2	
		1210.86 m2	

[1%][1%] A - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
A.1.1/067	Rozdzielnica elektryczna	0.87 m2
A.1.1/068	Przedsionek elektryczny	0.87 m2
A.1.1/069	Hydrant	0.20 m2
A.1.1/070	Hydrant	0.20 m2
A.1.1/071	Hydrant	0.20 m2
A.1.1/072	Rozdzielnica elektryczna	0.87 m2
		3.04 m2

[1%][1%] A - POWIERZCHNIA RUCHU WG PN-ISO 9836		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
A.1.1/073	Komunikacja	47.38 m2
A.1.1/074	Komunikacja	28.36 m2
A.1.1/075	Komunikacja	28.36 m2
A.1.1/076	Komunikacja	111.03 m2
A.1.1/077	Komunikacja	58.19 m2
K003	Klatka schodowa k3	38.76 m2
K004	Klatka schodowa k4	36.33 m2
		418.22 m2

LEGENDA-ŚCIANY:

- Sw2 — ŚCIANA ZELBETOWA GRUBOŚCI WG RYSUNKU
- Sw1 — ŚCIANA OBUDOWA GRUBOŚCI 25CM + DOCIEPLENIE 15CM STYROPIANEM + ŚCIANA WEWNĘTRZNA GRUBOŚCI 25CM Z MUROWANEGO CERAMICZNEGO PEŁNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- Sw1 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA, NOŚNA GRUBOŚCI 25 CM Z CERAMICZNEGO PEŁNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ, POKRYTA OBU STRON KOMÓRKOWY (TYP / BLOKÓW GIPSOWO, PORYTYNOWA, BETON-KOMÓRKOWY ITP.)
- Sw6 — ANALOGICZNIE JAK S.60.25 BOKAU GRUBOŚCI 3 SIDE, ŚCIANKA DWUSZYBOWA SZCZ. KTYNOWA HOLETOWYCH, 25 PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR GR. 12.5MM, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIOLNA
- Sw10 — ANALOGICZNIE JAK S.60.25 BOKAU GRUBOŚCI 3 SIDE, ŚCIANKA DWUSZYBOWA SZCZ. KTYNOWA HOLETOWYCH, 2x PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR GR. 12.5MM, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIOLNA, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL
- Sw8 — 5.60.25 ŚCIANA GRUBOŚCI 5.60CM, 2X PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR GR. 12.5MM, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIOLNA, 2X PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR GR. 12.5MM
- Sw7 — 5.60.25 ŚCIANA GRUBOŚCI 5.60CM, 2X PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR FIRE-LINE PLUS TYP OPOKRYCIA 18MM, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIOLNA SW4, SW5
- Sw12 — 3.41.041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 280M, 2X PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR TYPU H2 12.5MM, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIOLNA
- Sw13 — 3.41.041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 280M, 2X PLYTA G-K RIGIPS RIGIBETR GR. 12.5MM, PROFIL CHOW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIOLNA
- PŁYTY STROPOWYCH GRUBOŚCI 30CM
- WEŁNA MINERALNA NA GRANICY STREF POŻAROWYCH GRUBOŚCI 30CM
- Sw02 — 1.9.11 - ŚCIANA GRUBOŚCI 10cm, PŁYTY TYPU FERMACELL GR. 12.5mm, WEŁNA MINERALNA GRUBOŚCI 10cm, PŁYTY TYPU FERMACELL GR. 12.5mm

LEGENDA-DŹWIGI:

- D1 — DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
- D2 — DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
- D3 — DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
- D4 — DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY

UWAGA:
1. FUNKCJONOWANIE DŹWIGU D1 NA WYPADEK POŻARU DŹWIG PO SYGNALE POŻARU Z INSTALACJI SAP DOSTAJE SPRZĘGNIĘCIE NA DOL, DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ, PO 20 sek DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ, DRZWI 10 SEK NA GÓRNYCH STREF POŻAROWYCH, OD WEWNĄTRZ KABINY DŹWIG PO SYGNALE POŻARU NIE REAGUJE
2. FUNKCJONOWANIE DŹWIGÓW D2, D3, D4 NA WYPADEK POŻARU DŹWIG PO SYGNALE POŻARU Z INSTALACJI SAP DOSTAJE SPRZĘGNIĘCIE NA DOL, DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ, POSTAWA ZABLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ.

LEGENDA-POZOSTAŁE:

OBSZARY GLP	
EI	ELEKTRONICZNY/NAWIEWNIKI
Kd	KONTROLA DOSTĘPU
k-g	KLAKA-GNIAZDO
g-k	KLAKA-WTYK
	NAWIEWNIK

UWAGI:

01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30, ŚCIANY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60.
03. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ REI 120, K3-R120, EI 60, K3 -1 H2 REI 120.
04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTERREM - REI 120, POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
05. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
07. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04M W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
08. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁKOWITA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
09. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA BIORĄCYCH AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. BIORĄCYCH UDZIAŁ W EWAKUACJI LUDZI NA DROGI EWAKUACYJNE, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
10. DRZWI PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
14. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1M I DŁUGOŚCI 1,10M ZE SCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZESWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m .
15. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE. OKŁADZINA ŚCIANY DLA ZAMYKANIA PRZEWODÓW, RUROWNI, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu - budynki A, B, C, D i Trafostacja

Inwestor: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, ul. Borowska, Wrocław

Adres budowy: ul. Borowska, Wrocław

Stadium: Projekt wykonawczy

Rysunek: RZUT I PIĘTRA BUDYNKU A

Branża: Architektura

Rys. Nr: PW-ARCH-0088

Data: 2018-10-14

Skala: 1:50

Arkusz/Ark.:

Główny projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/96/Pw
ARCHITEKTURA		
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/96/Pw
	mgr inż. arch. Ewa Banka	123/87/UW
	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	713/213/IV/2004
	mgr inż. arch. Karol Wagner	
	mgr inż. arch. Agnieszka Gierat	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	WP-OIA/OKK/Upb/14/2007

SPS Sadowski Sadowska
ul. Podbipięty 13, 60-623 Poznań
Telefon 048(61) 8494126
Fax. 048(61) 8494123
E-Mail: spsa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl