


DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D4ppoż	
RODZAJ SKRZYDŁA		<p>Ramiak skrzydła drewniany lub z płyt pożarowych obłożony płytami MDF. Wypełnienie szkłem ognioodpornym (w charakterze istniejących). Wykończenie skrzydła za pomocą forniru o przekroju i kolorze identycznym jak w istniejącej izolacyjność akustyczna max. Rw=42dB</p> <p>typ: drewniane przylgowe przeszklone</p>	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		<p>ościeżnica drewniana blokowa Ościeżnica wykonana z drewna klejonego o przekroju i kolorze identycznym jak w istniejącej</p>	
WYPOSAŻENIE		<p>Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 4 sztuki Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, standard ASSA ABLOY. Samozamykacz szynowy np.DC340 z RKZ, zamek, standard ASSA ABLOY. Automatyczna blokada skrzydła biernego.</p>	
odporność ogniowa ścianka EI60 Drzwi EI30 CS			
Wymiary w świetle otworu	S _o	160	
	H _o	232	
Wymiary, w świetle ościeznicy	S	90+50	
	H	200	
ILOŚĆ:		L—4	P—0

Drzwi wewnętrzne drewniane z przeszkleniami, ościeżnice z listwami ozdobnymi
uwaga! kolor należy dopasować do koloru oryginalnych istniejących drzwi

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

UWAGA: Należy wykonać na wzorze istniejących