

INFORMACJA BIOZ

Temat: REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA CELE DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE - Budowa windy osobowej, budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych co. wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wymiana drzwi wewnętrznych, ocieplenie dachu

Lokalizacja: Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7, na terenie działki nr 19, AM-30 Plac Grunwaldzki

Inwestor: UNIWERYSTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU,
ul. Wybrzeże Pasteura 1, 50-367 Wrocław

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany

Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowę wewnętrzną.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Elewacje są poza zakresem opracowania. W ramach inwestycji planuje się wymianę stolarki wewnętrznej.

Zagospodarowanie terenu istniejące, bez zmian.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z Inwestorem UMW/AZ/PN-11/18 z dnia 27.03.2018

-Konsultacje z Inwestorem

-Wizje lokalne

-„Program Prac Konserwatorskich oraz badania i odkrywki stratygraficzne na obecność polichromii na ścianach, Sztukaterii i schodach w sieniach i na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7 we Wrocławiu.” opracowany przez konserwatora zabytków, mgr Joanna Szczepanik-Łukasiewicz mgr Dorota Smatloch-Klechowska.

-Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

-Projekt koncepcyjny wykonany w 2016 roku przez A-Z(one) Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bolesława Krzywoustego 82-86, 51-166 WROCŁAW (załącznik do SIWZ).

- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na potrzeby przebudowy budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7 we Wrocławiu, opracowana przez mgr Piotr Sznajder, mgr Sławomir Pauś, kwiecień 2018.

- Ekspertyza Mykologiczna III piętra i poddasza w budynku (kamienicy) przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7 we Wrocławiu, opracowana przez prof. dr inż. Mariusz Książek

- Odstępstwo wydane przez Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu w zakresie wysokości pomieszczeń decyzja nr 530/18 z dnia 27.04.2018

- Zalecenia konserwatorskie MKZ-IZN.4120.2018 z dnia 04.06.2018

- Postanowienie Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu, nr WZ.5595.216.4.2018 z dnia 30.07.2018

3.PROJEKTY ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

W ramach projektu budowlanego wykonano projekty budowlane branżowe:

PB Architektura

PB Konstrukcja

PB Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

PB Instalacje wod-kan, c.o.

PB Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Program Prac Remontowo Konserwatorskich

Dokumentacja Geotechniczna

Ekspertyza mykologiczna III piętra i poddasza

4. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

przygotowanie terenu budowy

roboty ziemne

roboty fundamentowe

wznoszenie ścian

wykonywanie stropów

wykonanie otworowania stropów między piętrami

wykonanie izolacji akustycznych i jastrychów stropów

wykonanie izolacji pożarowych, i ścian wewnętrznych

wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

wykonanie instalacji wewnętrznych

prace wykończeniowe wewnętrzne

odłączenie instalacji istniejących w obrębie opracowania

5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH NA DZIAŁCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na dzień obecny – 04.06.2018r – na terenie działki 19, AM-30 Plac Grunwaldzki znajduje się budynek Centrum Kultury w Krakowie .

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- Żuraw

- młot wyburzeniowy

7. ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE PODCZAS BUDOWY:

Prace przy wykopach o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3,0m, a w szczególności:

wykonywanie fundamentów /niebezpieczeństwo przysypania ziemią/

izolowanie i osuszanie fundamentów /niebezpieczeństwo przysypania ziemią/

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szczególności

wykonanie ocieplenia dachu, krycie membraną , dachówką , wykonywanie obróbek blacharskich

/niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu/
montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w piwnicy
wykonywanie szybów i montaż urządzeń dźwigowych
wznoszenie ścian /niebezpieczeństwo upadku z rusztowań/
wykonywanie stropów /niebezpieczeństwo upadku z rusztowań/
wykonywanie elewacji /niebezpieczeństwo upadku z rusztowań/

Wykonywanie prac z udziałem żurawia wieżowego:

niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem żurawia
niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się transportowanego materiału
inne:

Wykonywanie prac z udziałem urządzeń elektrycznych

niebezpieczeństwo związane z możliwością porażenia

8. ORGANIZACJA I PROCEDURY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP i P.POŻ., posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy:

- z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpożarowej ,
- z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
- z zapewnieniem ochrony zdrowia,
- z zapewnieniem ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
- z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,
- z oszczędnym gospodarowaniem przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy,
- z usytuowaniem placów składowych w obrębie realizowanej inwestycji.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewnić bezkolizyjne wykonanie robót.

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Kierownictwo budowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcą przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia robót i sporządza protokół z podaniem ewentualnych niedociągnięć w zakresie BHP.

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem: szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe i linki bezpieczeństwa.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.

Należy zaznajomić pracowników z wymogami BHP. Każda grupa pracowników pisemnie potwierdza, że zna wymogi w zakresie BHP ogólne i związane ze stanowiskiem pracy.

9. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Przy wykonywaniu wykopów i fundamentów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych
- / Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 10 - Roboty ziemne, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie/
- Przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie/
- Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- / Dz. U. nr 47, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie/.
- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- / Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacyjne/.
- Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- / Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze/.
- Przy wykonywaniu prac na wysokościach powyżej 1m nad podłogą lub ziemią pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach/
- Przy wykonywaniu prac montażowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 15 – Roboty montażowe/.
- Przy wykonywaniu prac z użyciem żurawia wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- / Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne/.
- Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe/.
- Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 16 – Roboty spawalnicze/.
- Przy wykonywaniu prac impregacyjnych i odgrzybieniovych pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 11 – Roboty impregacyjne i odgrzybieniovowe/.
- Przy wykonywaniu prac z użyciem materiałów wybuchowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.
- /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 19 – Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych/
- Przy organizacji robót należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- /Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczególności rozdział 6 – Prace szczególnie niebezpieczne.

10. INFORMACJA O PROWADZENIU ROBÓT I ZAGROŻENIACH

Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,

wyznaczenie dróg komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (istn. instalacje itp.)

Wykonanie podciągów żelbetowych, ścian, stropów monolitycznych: należy przestrzegać zasad BHP przy poszczególnych robotach budowlanych, sprawdzać prawidłowość wykonania rusztowań i deskowań, usuwać deskowania po osiągnięciu przez beton projektowanej wytrzymałości, usuwanie podpór deskowań przeprowadzać w kolejności nie wywołującej szkodliwych naprężeń wznoszonej konstrukcji, wykopy fundamentowe zasypywać po wykonaniu stropów nad piwnicą, części wspornikowe stropów i balkony obciążać w ostatniej kolejności, dopiero po ich zakotwieniu w stropach, stosować stężenia ścian do czasu ich przytrzymania stropami, bruzdy w ścianach należy murować w trakcie wznoszenia ścian.

Wykonanie konstrukcji dachu, prace dekarskie: kolejność montażu musi zapewniać możliwe najszybsze tworzenie samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość i bezpieczeństwo montażu.

Roboty wykończeniowe: zaleca się wykonywanie tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Osoby zatrudnione przy montażu i rozbiórce rusztowań muszą być przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywać rusztowań w warunkach złej widoczności, opadów, silnego wiatru i burzy, należy dokonać odbioru i okresowych sprawdzeń rusztowań przez nadzór techniczny, rusztowania usytuowane w miejscach przejść lub przejazdów powinny mieć daszki ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzegać zasad BHP

Roboty na wysokości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na wysokościach zaliczone są wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi, z tym, że nie zalicza się do prac na wysokości, jeżeli stanowisko pracy jest osłonięte ze wszystkich stron ścianami pełnymi lub otworami oszklonymi do wysokości min. 1,5m.

Do pracy na wysokości można dopuścić pracowników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac, mają odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, którzy wykonują pracę na wysokości powyżej 3 m powinni posiadać zaświadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996).

Praca na rusztowaniach:

rusztowanie powinno być stabilne, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, rusztowanie powinno posiadać wyraźnie oznaczoną dopuszczalną nośność, rusztowanie powinno posiadać odpowiednie wejście i przejścia komunikacyjne między pomostami, obowiązuje stosowanie pomostów, barierek, krawężników (barierka 1,1m od pomostu, krawężnika o wys. 0,15m, barierka pośrednia w połowie wysokości barierki), rusztowania o stalowej konstrukcji nośnej powinny być skutecznie uziemione, zabrania się pracować na rusztowaniach zewnętrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, śnieżycy i znacznym zalodzeniu pomostów.

Praca na rusztowaniach wiszących i przesuwnych:

rusztowanie powinno posiadać atest zatwierdzający dopuszczalną nośność, rusztowanie powinno być wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,

obowiązuje zakaz wykonywania prac w warunkach określonych j.w.

Prace wykonywane na słupach i klamrach:

klamry i konstrukcje słupów, słupy powinny być w dobrym stanie technicznym bez uszkodzeń, pracownicy wykonujący zlecone czynności powinni być bezwzględnie wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochraniający przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa zamocowane do trwałych elementów konstrukcji.

praca nie może być prowadzona w warunkach określonych j.w.

Prace wykonywane z drabin i podestów roboczych:

drabiny i podesty robocze powinny być w dobrym stanie technicznym,

podesty o wysokości powyżej 1 m powinny być wyposażone w barierkę ochronną o wysokości 1,1m, krawężnik 0,15m oraz barierkę pośrednią.

drabina rozstawna powinna być ustawiona w maksymalnym rozstawie na równym, twardym podłożu .

drabina przesuwna powinna być usadowiona na równym i twardym podłożu i zabezpieczona przed przesunięciem się po podłożu,

kąt ustawienia drabiny przesuwniej w stosunku do podłoża nie może przekraczać 75st.

stosowane drabiny powinny być zgodne z Polskimi Normami,

prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzić w warunkach określonych j.w.

Montaż i demontaż rusztowań:

prace powinny się odbywać zgodnie z instrukcją technologiczną dla danego systemu rusztowań,

w czasie montażu nie naruszać konstrukcji nośnej rusztowania,

stosować odpowiedni sprzęt ochraniający przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa zamocowane do trwałych elementów konstrukcji.

Przed przystąpieniem do prac należy:

Zapoznać się z zakresem zadań.

Sprawdzić stan techniczny urządzeń: dopuszczalne obciążenie, oznaki braku stabilności,

zamocowanie do konstrukcji stałej, dogodne wejście, pomosty, barierki i krawężniki.

Przygotować i prawidłowo założyć sprzęt ochronny zabezpieczający przed upadkiem.

Podczas pracy należy:

Wykonywać czynności ściśle wg wskazówek i instrukcji przełożonych.

Prawidłowo stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.

Zachowywać porządek na stanowisku pracy.

Systematycznie odkładać odpady materiałów na wyznaczone miejsca.

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odkładać zapalonych palników, nie zawieszać ich na barierkach.

Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach spawalniczych, przy cięciu gazowym.

Ograniczyć przebywanie na wysokości do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawędzią budynku zastosować dodatkowe liny bezpieczeństwa w miejscach, gdzie nie ma możliwości przymocowania pracownika linką.

Stosować liny bezpieczeństwa tylko w połączeniu z szelkami.

W możliwych przypadkach zaopatrzyć krawędzie dachów w bariery lub siatki bezpieczeństwa.

Elementy obróbek blacharskich wykonywać na dole.

Przed wejściem na rusztowanie zapoznać się z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustalić sposób porozumiewania ze współpracownikami.

Po wejściu na podest roboczy należy zamknąć klapę otworu technologicznego i zaczepić szelki zatrzaskiem amortyzatora.

Czynności zabronione podczas pracy na wysokości:

Wykonywanie pracy w sposób odbiegający od instrukcji.

Wykonywanie pracy bez sprzętu chroniącego przed upadkiem.

Palenie tytoniu i spożywania posiłków na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokości odpadów, narzędzi , sprzętu.

Wykonywanie prac na wysokości, w stanie nietrzeźwości, przy objawach chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania się korzystania z innych niż wyznaczone możliwości wejścia.

Powodowanie zagrożenia przez nie uporządkowane rozkładanie narzędzi, sprzętu, materiałów i odpadów.

Obciążanie stanowisk pracy na wysokości powyżej dopuszczalnych obciążeń.

Czynności po zakończeniu pracy:

Uporządkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadów materiału, ciężkich narzędzi np. w skrzyni przy pomocy dźwigni lub pojedynczo na linkach.

Zgłoszenie przełożonemu zakończenia prac.

Postępowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pożaru stosować się ściśle do instrukcji przeciwpożarowej.

W innych przypadkach (np. pęknięcie pomostu, utrata stabilności) ewakuować zagrożonych pracowników, wezwać pomoc medyczną, powiadomić kierownictwo, ograniczać maksymalnie negatywne skutki awarii.

Roboty rozbiórkowe

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod szczególnym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy oznakować i wydzielić strefę zagrożenia wokół placu rozbiórki. Demontaż elementów masywnych (płyty stropowe itp.) należy przeprowadzić przy pomocy dźwigu samojednego o nośności 45t. Sprzęt i użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad sztuki budowlanej oraz przepisów BHP

Porządek robót rozbiórkowych:

Wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.

Odłączenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostałych.

Demontaż ręczny osprzętu instalacyjnego i wyposażenia ogólnobudowlanego

Rozbiórka pokrycia dachowego

Wyburzanie konstrukcji budynku młotem wyburzeniowym zamontowanym na koparce.

Wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego

Skucie posadzek i rozbiórka fundamentów

Uwaga !!! należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie przewody tranzytowe niewiadomego przeznaczenia – przed rozbiórką należy dokonać próbnego odłączenia najlepiej w asyście przedstawiciela zarządy Szkoły.

11.ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY PRZED POŻAREM

Zalecenie dot. Zachowania przepisów

- ze względu na duże zagrożenie pożarem na terenie budowy należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej.

Przeciwdziałanie

W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego należy:

Zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony p.poż. oraz sposobu użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktażu o

bezpieczeństwie pożarowym.

Na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowiązuje instruktaż w formie pisemnej.

Dopilnować przed rozpoczęciem pracy prawidłowego przystosowania miejsc pracy dla jej bezpiecznego wykonania.

Zapewnić środki alarmowe i łączności ze strażą pożarną. Plac budowy wyposażać w stanowiska p.poż. zewnętrzne w ilości i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy sporządzonym przez GW.

Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzyć w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice pianowe, śniegowe, koce azbestowe). W gaśnice należy również zabezpieczyć pomieszczenia szatni i biur.

Szczególne zagrożenia

Szczególne zagrożenie stanowi wykonywanie robót spawalniczych, w związku z czym należy: zaopatrzyć miejsca spawania w niezbędny sprzęt gaśniczy, wykonanie robót powierzyć uprawnionym spawaczom, spawanie wykonywać sprzętem posiadającym atest producenta, przed rozpoczęciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczyścić z materiałów palnych, jeśli nieusuwalne, palne materiały lub przedmioty znajdujące się w pobliżu miejsca spawania należy pokryć arkuszami blachy, miejsca szczególnie narażone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszą być nadzorowane przez brygadzystę lub majstra, założyć i prowadzić szczegółowo dziennik spawania, roboty spawalnicze należy zakończyć na dwie godziny przed zakończeniem zmiany roboczej, po czym kierownik budowy zobowiązany jest wyznaczyć dyżury celem sprawdzenia, czy nie został zaproszony ogień.

12.WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządza kierownik budowy/ należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
najbliższego punktu lekarskiego
straży pożarnej
posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić stanowiska pierwszej pomocy obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić telefon komórkowy.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające do pracy na wysokościach.

Wykonać ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakować na planie.

Wykonać barierki z desek krawężnikowych o szer. 15 cm., poręczę na wys. 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

Należy w odpowiednich miejscach rozmieścić tablice ostrzegawcze

Należy zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

Należy wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora żurawia

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ją na planie.

Wymagane jest odzież i obuwie robocze. Praca w krótkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli jest zabroniona. Na budowie należy stosować kaski ochronne.

Podczas prac z zagrożeniem powstawania odprysków należy nosić okulary ochronne

Przy obchodzeniu się z materiałami, narzędziami lub sprzętem przy użyciu których dłonie są narażone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosować rękawice ochronne.

W przypadku silnego natężenia dźwięku lub długotrwałego hałasu wymagana jest ochrona słuchu.

13. UWAGI KOŃCOWE

W trakcie procesu budowlanego należy przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich maszyn i urządzeń, szczególną uwagę zwrócić na stanowiska pracy, na których wykonuje się cięcie, gięcie i spawanie zbrojenia, stosować odzież ochronną zabezpieczającą przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywać w porządku i czystości.

Należy zwrócić uwagę na ostrożne obchodzenie się z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi oraz zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej

Warunki pracy i organizacja poszczególnych stanowisk obsługi maszyn i urządzeń muszą być zgodne z wymogami zasad BHP.

Przy prowadzeniu robót stosować się do zasad Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną stosując przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracował : mgr inż. arch. Louay Farah