

OZNACZENIE / NR	D1	D2	D3	D4
TYP	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻAROWE
OPIS	DRZWI WEWNĘTRZNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, WYKOŃCZONE BLACHĄ GR. 7mm OCYNKOWANĄ. NP. DOMOFERM LUB RÓWNOWAŻNE. OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA, KAŹTOWA. KOLOR OBUSTRONNIE BIAŁY RAL 9003.	DRZWI WEWNĘTRZNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, WYKOŃCZONE BLACHĄ GR. 7mm OCYNKOWANĄ. NP. DOMOFERM LUB RÓWNOWAŻNE. OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA, KAŹTOWA. KOLOR OBUSTRONNIE BIAŁY RAL 9003.	DRZWI WEWNĘTRZNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DWUSKRZYDŁOWE, PEŁNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, WYKOŃCZONE BLACHĄ GR. 7mm OCYNKOWANĄ. NP. DOMOFERM LUB RÓWNOWAŻNE. OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA, KAŹTOWA. KOLOR OBUSTRONNIE BIAŁY RAL 9003.	DRZWI WEWNĘTRZNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, WYKOŃCZONE BLACHĄ GR. 7mm OCYNKOWANĄ. NP. DOMOFERM LUB RÓWNOWAŻNE. OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA, KAŹTOWA. KOLOR OBUSTRONNIE BIAŁY RAL 9003.
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE [mm]	1290	1010	1970	880
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE [mm]	2045	2045	2035 (PIERWOTNIE 2105)	2045
SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE [mm]	1200	900	1900	800
WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE [mm]	2000	2000	2000	2000
SPOSÓB OTWIERANIA	L 2	P -	L 1	P -
ILOŚĆ	2	1	1	1
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	OBUSTRONNIE KOLOR BIAŁY RAL 9003	OBUSTRONNIE KOLOR BIAŁY RAL 9003	OBUSTRONNIE KOLOR BIAŁY RAL 9003	OBUSTRONNIE KOLOR BIAŁY RAL 9003
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30	EI30	EI30	EI30
KLAMKA	ANTYZACZEPOWA Z SZYLDDEM KOLOR CZARNY	ANTYZACZEPOWA Z SZYLDDEM KOLOR CZARNY	ANTYZACZEPOWA Z SZYLDDEM KOLOR CZARNY	ANTYZACZEPOWA Z SZYLDDEM KOLOR CZARNY
ZAMEK	WKŁADKA PATENTOWA	WKŁADKA PATENTOWA	WKŁADKA PATENTOWA	WKŁADKA PATENTOWA
SAMOZAMYKACZ	SPRĘŻYNOWY	SPRĘŻYNOWY	RAMIENIOWY Z REGULATOREM KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA	SPRĘŻYNOWY
INNE	USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA	USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA	USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA ISTNIEJĄCY OTWÓR OBNIŻYĆ PRZY POMOCY OKŁADZINY Z PŁYT GKf	USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA

DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLUCZE W ILOŚCI TRZECH KOMPLETÓW DO KAŻDYCH DRZWI.
NALEŻY WYKONAĆ OBIAR RZECZYWISTY WSZYSTKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH NA BUDOWIE, PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.
PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY OTWORU W MURZE NALEŻY DOSTOSOWAĆ POD WYMAGANIA PRODUCENTA.
WYMIARY PODAWANE SĄ W mm.

NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTOWANYCH			
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ OBIAR, DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIARÓW NA BUDOWIE			
uwagi: 1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem. Przed zamówieniem elementów ślusarki i stolarki należy potwierdzić wymiary. 2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opisem, a wszelkie brakujące informacje wymiarowe i ilościowe należy uzyskać z podkładów elektronicznych. 3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w sposób spełniający wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoż. Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp i ppoż. 5. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są podstawą do dodatkowego wynagrodzenia. 6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez Producenta. 7. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji Producenta. 8. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: small;"> Pracownia Projektowa BILAN tel./fax (071) 321-0-145 791/321-145 ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">BILAN</div> </div>			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jakub GDANIEC nr upr. 53/DSOKK/2016	DATA	2022.01
INWESTOR	UNIwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław	SKALA	-
TEMAT	MODERNIZACJA BUDYNKU W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH, GRZEWCZYCH, ELEKTRYCZNYCH, SSP WRAZ Z OŚWIETLENIEM AWARYJNO-EWAKUACYJNYM	NR RYS.	A11
ADRES	UL. PARKOWA 11, 51-616 WROCLAW DZ. NR 46, AM-15, OBREB ZALESIE	STADIUM	PW
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		