
PRZEKRÓJ B-B
PRZEKRÓJ A-A
STAN TECHNICZNY DACHU DOBRY.
WSZYSTKIE UZGODNIENIA DACHU POWSTAŁE PODCZAS WYKONYWANIA REMONTU
NALEŻY NAPRAWIĆ TECHNOLOGIĄ WYKONANEGO UPRZEDNIO REMONTU.
REMONT PODBITKI TARASU
Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem systemu otwierania oraz podziału okna. Zestawienie wg. rys. zestawienia stolarki.
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM DO WYMIANY WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI WYMIANĘ STROPU WYKONAĆ PRZED REMONTEM ELEWACJI
PODŁOGA NA GRUNCIE
POZOSTAWIONE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W PRZETRZENI GRUNTU
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH KUCHNI SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI ŚCIAN 1. PIĘTRA UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM
POZOSTAWIONE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W PRZETRZENI GRUNTU
przekłute schody do piwnicy i na parter wykonane w obszarze zasypywanych pierwic istniejącego budynku z wykorzystaniem części istniejących elementów konstr.
schody zewnętrzne - zasadnicze AQUAFIL 2K (tiwardniki) + f.tka kutokrowa
SCHODY ŻELBETOWE NA GRUNCIE
płyta dna gr. 25cm
płyta ława gr. 25cm
balustrada schodowa i barierka stalowa wg. D20
balustrada bl.3
balustrada bl2
balustrada bl1
balustrada schodowa bl1 i bl2 stalowa wg. D17
balustrada bl4
balustrada schodowa bl4
KONSTRUKCJA ALU - kolor: srebrny, efekt szczotkowany
STROP DREWNIANY NAD MONTOWNI
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM
STROP DREWNIANY
ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA
ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA POROTHERM
ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA SZKIELETOWE SYSTEM RIGIPS
NOWOPROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z MINERALNEJ PŁYTY IZOLACYJNEJ
ROZBIÓRKI OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
ROZBIÓRKI NA PODSTAWIE
ZAMUROWANIA
ŚWIĄTECZNE SCHODY
ELEMENTY DO DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI
WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
ŚCIANA FUNDAMENTOWA PO WIERCONYCH PRACACH ROZBIÓRKOWYCH
OZNACZENIE WYMIANIANEJ NA NOWĄ - STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
NADPROŻE PREFABRYKOWANE TYPU L19
NADPROŻE BELKA DREWNIANA
HYDRANT
ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU DO POZIOMU PIWNICY - Z POZOSTAWIENIEM FRAGMENTÓW ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI W PRZESTRZENI GRUNTU
PROJEKTOWANE SCHODY DO PIWNICY I NA PARTER WYKONANE W OBSZARZE ZASYPYWANYCH PIWNIC ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
BLENDY NA SŁUPKU ORAZ NA OŚCIEŻNICY OD ZEWNĄTRZNEJ STRONY W KOLORZE I MATERIAŁZ ZGODNYM ZE STOLARKĄ OKIENNĄ.
OBRYS WTÓRNEJ PRZYBUDÓWKI DO WYBURZENIA
OBRYS WTÓRNEJ ZAMUROWANIA DO WYBURZENIA
PRACE BUDOWLANE WYKONANE NA PODSTAWIE PODOBNEJ PRACY NA BUDOWIE
UWAGI
1. Wykazy projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na budowę i warunkami w niej zawartymi.
2. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione chodzą w jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy w całej dokumentacji. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji ilości i zakresu robót przedstawionych w przedmiarach. Wykonawca nie może powoływać się na rozbieżności w przedmiarach robót w stosunku do innych części dokumentacji. Za ustalenie ilości robót oraz ich sposób przygotowania odpowiada on na podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany jest na podkładzie mapy zasadniczej do celów projektowych i uzwkcu obiektu zrytlejące wykonanej z różnic. Projektant nie wykluczy możliwość wystąpienie sieci, przyłączy i czynnej infrastruktury technicznej niewidocznych na mapie, w tym celu należy zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych i fundamentowych. Projektant całkuj wykonanie w związku z tym wskazanych wyżej wzhdzkowych robót.
4. Rysunki projektu wykonawczego architektury należy rozpatrywać łącznie z całością projektu wykonawczego i projektami branżowymi w szczególności z konstrukcją, branżą instalacji wodkanych oraz opisem technicznym.
5. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
6. Wymiary nie pokazane na rysunku należy przyjąć z dokumentacji elektronicznej w formacie DWG, która znajduje się w posiadaniu Inwestora.
7. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Wykonawcę muszą podlegać pisemną akceptacje Projektanta.
8. Wszystkie elementy zdbalowe wg projektu wykonawczego konstrukcji
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie rysunków warsztatowych, montażowych i zatwierdzających do akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem jakichkolwiek opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenie robót z nie ujęcie podlega do dodatkowego wynagrodzenia.
KOLORYSTYKA ELEWACJI
1 tynk - tynk nowoczesnowy STOMIXBSOL SP 37304 kib 37305 (odcień jasnoszary - kamienny wodoodporny)
2 stolarka okienna PCV z podziałe: Montycyfrom z listwiązcym + kolor:RAL 3011 (Brązowy)
3 deska elewacyjna – farba np. Flugger Aqua 96 - kolor: UA56
4 rynna spustowa np. MARLEY - kolor: SZARY
5 deska elewacyjna – farba np. Flugger Aqua 96 - kolor: UA62
6 obróbka blacharska - kolor: cynk
7 kontiny – farba zewnętrzna silikatowa - kolor: NCS S 2703-R80B
8 dach – papa termozmrzewalna - kolor: szary
9 schody – beton grosobrowany – zatwojeczony przeciwpoślizgowa – kolor:szary
10 oswietlenie do demontażu
11 stolarka drowkwa drwerlarna o podziale identycznym z istniejącym – kolor:RAL 3011 (Brązowy)
12 balustrada - rura stalowa – kolor RAL
13 kontiny – farba zewnętrzna silikatowa - kolor: NCS S 2703-R80B
TECHNOLOGIA RENOWACJI ELEWACJI
1.Usunąć istniejącym słub opiaterką na ciepłe powietrze nie przyczepną powłokę, szpachlówkę, stary powłoką malarską oraz zniszczone drewno, do uzyskania nośnego podłoża.
2.Przeciwdziałać osiadaniu do uzyskania jednolitej powierzchni drewna
3.Dopodmiłnie po usunięciu starej powłoki i odpłdkowaniu starru drewna można użyć środków do czyszczenia drewna A i B
4.Zmyć Flugen 37, rozcieńczonym 1:10.
5.Szlifować czystą wodą.
6.Zaizolować sęki i drewno żywicarne Flügger bakterem na sęki.
7.Wykonać poprawki i szpachlowanie
8.Zagruntować Flügger 95 Aqua + wodnym gruntem alkidowym.
9.Malować 2 x Flügger 95 Aqua.
LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANE POROTHERM
ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE SZKIELETONE SYSTEM RIGIPS
NOWOPROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z MINERALNEJ PŁYTY IZOLACYJNEJ
ROZBIÓRKI OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
ROZBIÓRKI NA PODSTAWIE
ZAMUROWANIA
ŚWIĄTECZNE SCHODY
ŚCIANY ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZEK Z IZOL., CIĘŻKA WRAZ Z ŚMIECIAMI WSZYSTKICH ŚCIAN
CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA BUDYNKU
ELEMENTY DO DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI
WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
ŚCIANA FUNDAMENTOWA PO WIERCONYCH PRACACH ROZBIÓRKOWYCH
OZNACZENIE WYMIANIANEJ NA NOWĄ - STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
NADPROŻE PREFABRYKOWANE TYPU L19
NADPROŻE BELKA DREWNIANA
HYDRANT
ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU DO POZIOMU PIWNICY - Z POZOSTAWIENIEM FRAGMENTÓW ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI W PRZESTRZENI GRUNTU
PROJEKTOWANE SCHODY DO PIWNICY I NA PARTER WYKONANE W OBSZARZE ZASYPYWANYCH PIWNIC ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
BLENDY NA SŁUPKU ORAZ NA OŚCIEŻNICY OD ZEWNĄTRZNEJ STRONY W KOLORZE I MATERIAŁZ ZGODNYM ZE STOLARKĄ OKIENNĄ.
OBRYS WTÓRNEJ PRZYBUDÓWKI DO WYBURZENIA
OBRYS WTÓRNEJ ZAMUROWANIA DO WYBURZENIA
PRACE BUDOWLANE WYKONANE NA PODSTAWIE PODOBNEJ PRACY NA BUDOWIE
1 wymiana na nową – stolarki okiennej
2 farba zewnętrzna do demontażu
3 wymiana na nową- stolarzky okiennej z zachowaniem "rysunku" otworu
4 remont istniejących zewnętrznych schodów – otynkowanie płytek
4a projektowane schody zewnętrzne zastąpi do płytek
5 demontaż istniejącej barierki i wykonanie nowej o wysokości zgodnej z przepisami bezpieczeństwa
6 rozbiórka wtórnej przybudówki tarasu do podłoża nośnego
7 kontiny – farba zewnętrzna silikatowa - kolor: NCS S 2703-R80B
8 dach – papa termozmrzewalna - kolor: szary po zbiciu płytek budynku w obszarze zasypywanych piwnic budynku
9 rozbiórka ściany i wykonanie nowej ławki schodowej zgodnie z projektem
10 wymiana na nową – stolarki drowkwej zewnętrznej z wewnętrznymi wzorami – kolor:RAL 3011 (Brązowy) z SMZ
11 remont istniejącego drewnianego daszku
12 balustrada – rura stalowa – kolor RAL
13 kontiny – farba zewnętrzna silikatowa - kolor: NCS S 2703-R80B
14 kontiny/ okna do zaizolowanej rozbiórki
14 projektowana balustrada schodowa stalowa
15 remont istniejącego cokwdzikiela pnaadzki przy metkach do płytek
16 remont posadzki na gruncie z rozbiórką płytek
17 projektowane schody zewnętrzne wraz ze ścianą oporową i balustradą stalową prowadzącym do budynku – na podstawie przyjęcia od strony północnej
18 odtworzenie kolany żyjącej na odcinku wskazych zamurowań celem rozebrania stalowej balustrady
19 odtworzenie otworu z otwarciem dzwiowym identycznie z istniejącym
20 wyeliminuje wentylacyjny grawitacyjny do demontażu
N projektowane nadproże
23 projektowana czerpnia wentylacji mechanicznej – kratka 50x30 cm
24 projektowana wyrzutnia wentylacji mechanicznej – kratka 100x40 cm
25 kwadratowe kanalizacyjny do demontażu
26 projektowany wentylator dachowy
27 projektowane zewnętrzne jednostki chłodzenia
PRACE BUDOWLANE WYKONANE NA OBIEKCIE NA PODSTAWIE DECYZJI NR 2056/2006 POZWOLENIA NA BUDOWĘ
A otwór blacharski
B opaska betonowa wokół budynku
C rynny i rury spustowe dwuczłonowe
D otwór w ścianie zewnętrznej
E otwór w ścianie zewnętrznej
F otwór w ścianie zewnętrznej
G odtworzenie otworów wejściowych
H odtworzenie otworu z otwarciem dzwiowym identycznie z istniejącym
N1 NADPROŻE PREFABRYKOWANE TYPU L19
N2 NADPROŻE BELKA DREWNIANA
HYDRANT
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH KUCHNI SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI ŚCIAN 1. PIĘTRA UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM
POZOSTAWIONE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W PRZETRZENI GRUNTU
ACADEMIA MEDICINAE WROCŁAWIU
Collegium Anatomicum
ul. Chałubińskiego 6a
50-367 WROCŁAW
PROJEKT BUDOWLANY
dr Bernard Tomaszek II 115, 59-221 Wiry
NIP/PESEL 6771179979, tel. 606487914
PROJEKT WYKONAWCZY
ZAKRES OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
UWAGI: PROJEKT WYKONAWCZY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEJASNOŚCI LUB PRZYPADKÓW NIEOPISANYCH W PROJEKCIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. ZAKAZ KOPIOWANIA I WYKORZYSTYWANIA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA.
Projektant: Bernard Tomaszek
Rysunki: Beata Pawełko, Jakub Gdański
Grzegorz Pławiec
Projektant: Paweł Bilka, Hanna Rapacka
Projektant: Andrzej Wiśniewski, Adrian Bilka
Projektant: Tadeusz Walicki
Projektant: Aleksandra Wilczyńska
Konsultacja: Barbara Majchrzak
Konsultacja: Barbara Majchrzak
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A,B-B
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 1/50
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 10.2019
NUMER PROJEKTU: 1/50
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE