



LEGENDA:

- PŁYTA GRANITOWA 900x900mm
- LICO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
- PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYT

UWAGA: KANAŁY WYRZUTNI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY WYKONAĆ I ZABEZPIECZYĆ NA ETAPIE WYLEWANIA POSADZKI TARASU

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

2. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawcę muszą posiadać pisemną akceptację projektanta
3. Rozpatrywać łącznie z całością projektu architektonicznego oraz projektami branżowym w szczególności z konstrukcją oraz opisem technicznym.

- 1) "chudy", beton 10,0 cm
- 2) płytka tarasowa wg proj. konstrukcji 15,0 cm
- 3) wywłoka cementowa w spadku 0,5%, 0,5-12,0 cm
- 4) izolacja przeciwwodociąga - 2p. piana termozwężalna
- 5) przekładka systemowa Schlüter - TROBA-RT-US 8G
- 6) wielkomodułowa samonośna płyta 90x90x8 cm - GRANIT STRZELIŃSKI
- 7) podkładki dyktasynowe - Schlüter - TROBA-STELZ - DR
- 8) oklepek Schlüter - TROBA-RT
- 9) obrobka blacharska
- 10) obrzeże gątniowe 8x25x100 cm - GRANIT STRZELIŃSKI
- 11) grunt rodzimy
- 12) fundament pod obrzeże

[illegible]